

LED

Tube T8 PRO

Für KVG-Betrieb

mit Starter für konventionelle Vorschaltgerät
avec starter pour ballasts conventionnels

-50% Energie

- GLASRÖHRE
- MEHR LUMEN
- ABSTRAHLUNG: 330°
- 3 LICHTFARBEN



inkl. LED-Starter

A+

LED	TRADITIONELL
9W	18W
18W	36W
24W	58W

LED T8 RÖHRE



25'000h

Nicht dimmbar / non réglable

Code	Leistung Wattage	Entspricht Correspond à	Lichtfarbe couleur	Lumen	Sockel culot	Masse D x L	Stk./Box pcs/box	NETTO/STK. (exkl. MWSt)
cool white (840) Standard-Farbe								
8020	9 Watt	18 W	4'000K	1'060Lm	G13	28 x 604mm	10	Fr. 12.--
8021	18 Watt	36 W	4'000K	2'050Lm	G13	28 x 1'200mm	10	Fr. 15.--
8022	24 Watt	58 W	4'000K	2'500Lm	G13	28 x 1'500mm	10	Fr. 18.--
daylight (860)								
8020/6K	9 Watt	18 W	6'000K	1'080Lm	G13	28 x 604mm	10	Fr. 12.--
8021/6K	18 Watt	36 W	6'000K	2'090Lm	G13	28 x 1'200mm	10	Fr. 15.--
8022/6K	24 Watt	58 W	6'000K	2'550Lm	G13	28 x 1'500mm	10	Fr. 18.--
warm white (830)								
8020/3K	9 Watt	18 W	3'000K	1'010Lm	G13	28 x 604mm	10	Fr. 12.--
8021/3K	18 Watt	36 W	3'000K	1'980Lm	G13	28 x 1'200mm	10	Fr. 15.--
8022/3K	24 Watt	58 W	3'000K	2'380Lm	G13	28 x 1'500mm	10	Fr. 18.--

Preisstaffelung:

Prix gradation

ab 50 Stk.

> 100 Stk.

> 200 Stk.

> 300 Stk.

- 10%

- 15%

- 20%


auf Anfrage

sur demande

Alle Preise netto, exkl. 7.7% MWSt

KVG Montageanleitung elektro-magnetisches Vorschaltgerät mit Starter
Instruction pour installation ballast électromagnétique avec starter

- Strom weg
Enlever le courant
- Fluoreszenzröhre entfernen
Enlever le tube fluorescent
- Starter entfernen
Enlever le starter
- LED-Starter montieren (inkl.)
Monter le starter LED (inclu)
- LED Röhre montieren
Monter le tube LED



EVG

Wichtig: Bei Installationen mit elektronischen Vorschaltgeräten muss die LED Röhre direkt und einseitig, d.h. ohne Vorschaltgerät, angeschlossen werden.

Important: En cas que vous utilisez un ballast électronique, le tube LED doit être connecté directement, sans ballast.



Tube T8 CorePro

Für EVG-Betrieb

Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten
Pour ballasts électroniques

-50% Energie

- GLASRÖHRE
- MEHR LUMEN
- ABSTRAHLUNG: 240°



PHILIPS



LED	TRADITIONELL
9W	18W
15W	36W
20W	58W

LED T8 RÖHRE CorePro EVG-Betrieb

30'000h


Nicht dimmbar / non réglable

cool white (840) Standard-Farbe

Code	Leistung Wattage	Entspricht Correspond à	Lichtfarbe couleur	Lumen	Sockel culot	Masse D x L	Stk./Box pcs/box	NETTO/STK. (exkl. MWSt)
8020EVG	9 Watt	18 W	4'000K	900Lm	G13	28 x 604mm	10	Fr. 15.--
8021EVG	15 Watt	36 W	4'000K	1'600Lm	G13	28 x 1'200mm	10	Fr. 18.--
8022EVG	20 Watt	58 W	4'000K	2'000Lm	G13	28 x 1'500mm	10	Fr. 24.--

EVG Wichtig: Diese LED-Röhren können ausschliesslich mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden.
Important: Ces tubes LEDs peuvent être utilisés uniquement avec des ballasts électroniques.

Preisstaffelung: ab 50 Stk. - 10%
Prix gradation > 100 Stk. - 15%
> 200 Stk. - 20%
> 300 Stk. auf Anfrage
Alle Preise netto, exkl. 7.7% MWSt sur demande



Andere Lichtfarben (830, 865) sind auf Wunsch lieferbar.
Autres couleurs de lumière (830, 865) livrables sur demande.